

# Originalno DEUTZ motorno olje

DEUTZ motorno olje TLX-10 W40 FE (DQC III-05)



Varno obratovanje nudi DQC  
DEUTZ QUALITY CLASS!

The engine company.



## DEUTZ olje TLX-10 W40 FE (DQC III-05)

je visoko kvalitetno motorno olje razreda SAE 10 W 40 na bazi osnovnih sintetičnih olj.

Olje DEUTZ TLX-10 W40 FE je preizkušeno v razvoju in trajnostnem delovanju DEUTZ turbo motorjev z zaprtim sistemom odzračevanja ohišja motorja.

V primerjavi z konvencionalnimi motornimi olji z uporabo olja TLX-10 W40 FE dosežete občutno reducirano porabo goriva posebno pri zagonu motorja in delovanju pri nižjih temperaturah.

Nov način formulacije aditivov zmanjšuje usedlino v ležajih turbokompresorja in je zato izredno primeren za motorje z zaprtim sistemom odzračevanja ohišja motorja.

Na osnovi te lastnosti je izdano dovoljenje sprostitev za uporabo olja DEUTZ razreda DQC III-05.

Tudi za motorje z odprtim sistemom odzračevanja ohišja motorja ponuja DEUTZ olje razreda TLX-10 W40 FE, zaradi njegovih sintetičnih komponent in prednosti se priporoča izrecno za vse motorje z oznako Tier-3.

### Dovoljenje za sprostitev uporabe / Specifikacije

DEUTZ DQC III-05  
ACEA E7-04 / E5-02 / E3-96 / B4-04 / A3-04  
API CI-4/SL  
GLOBAL DHD-1

### Prednosti

- Izredno hitro mazanje motorja, posebno pri zelo nizkih temperaturah v veliki meri zmanjšuje obrabo pri hladnem zagonu motorja.
- Preprečuje odlaganje usedlin olja na ležajih turbokompresorja.
- Termična obstojnost tudi pri visokih zunanjih temperaturah.
- Optimalna uporaba kot vsesezonsko olje.
- Velika varnost pred obrabo ob trajni polni obremenitvi motorja.
- Varovanje pred korozijo, tudi ob uporabi dizelskega goriva z veliko vsebnostjo žvepla.
- Zelo dobra zaščita pri nastajanju usedin, onesnaženosti, kot tudi pri nenormalnih obremenitvah in ob intervalni obremenitvi motorjev.
- Izjemno mala poraba olja, kljub uparjanju osnovnih olj po postopku MC-sinteze.
- Možnost podaljšanja, oziroma optimiranja intervala zamenjave olja, pri uporabi DEUTZ sistema diagnoze olja.

## Navodila za uporabo

- Neodvisno od načina uporabe, se lahko v DEUTZ motorjih uporabi olje TLX-10 W40 FE brez predhodnega izpiranja.
- Za doseganje polnih karakteristik, se originalna DEUTZ olja ne mešajo z drugimi olji.
- Dopustni intervali zamenjave motornega olja glede na pogoje uporabe motorjev DEUTZ, so podani v tehničnem navodilu TR 0199-99-3002.
- Mešanje originalnega olja DEUTZ z aditivi, ki se dobijo v prosti prodaji škodujejo karakteristiki olja in ga DEUTZ ne odobrava.
- O primernosti uporabe motornih olj DEUTZ TLX-10 W40 FE za motorje drugih proizvajalcev, se predhodno posvetujte z zastopnikom DEUTZ.
- Varnostni list je na razpolago pri DEUTZ zastopniku.

Nar. štev:	Označba	Količina
0101 6335	DEUTZ olje TLX-10 W40FE	5 l - plastenka
0101 6336	DEUTZ olje TLX-10 W40FE	20 l - plastenka
0101 6337	DEUTZ olje TLX-10 W40FE	209 l - sod

### Tehnične vrednosti

SAE - Razred		10W40	SAE J 300
TBN	[mg KOH/g]	10,5	DIN ISO 3771
Gostota	[g/ml]	0,874	DIN 51757
Vnetljivost	[C]	228	DIN ISO 25
Točka tečenja	[C]	- 36	DIN ISO 3016
Index viskoznosti 40 C	[mm <sup>2</sup> /s]	92,1	DIN 51562-1
Index viskoznosti 100 C	[mm <sup>2</sup> /s]	13,7	DIN 51562-1
Index viskoznosti (VI)		151	DIN ISO 2909

## Vaš Partner za DEUTZ v Sloveniji

# BELL

BELL d.o.o. Tel: 00386 02 629 69 20  
Ptujška cesta 13 Tel: 00386 02 629 69 27  
2204 Miklavž Tel: 00386 02 629 69 37  
E-Mail: info@bell.si Fax: 00386 02 629 21 20  
http://www.bell.si

The engine company. 